

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTATURE ANNO 2022.
CUP: F57H21008550004

COMMITTENTE: Comune di Nove

Data, 11/07/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 01.0001	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI IN AMBITO URBANO: PER I PRIMI 5 CM Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso l'onere del carico immediato su autocarro e l'allontanamento in ambito cantiere o fino ad una distanza stradale di 10 Km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, per un eventuale riutilizzo nel cantiere stesso, compresa altresì la fresatura lungo i cigli stradali, a ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori dimensioni (es. fresa applicata su mini pale), l'onere per l'esecuzione della fresatura in più fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori, compreso l'onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa esistenti, nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici aspiranti e successiva innaffiatura, compreso il trasporto e smaltimento in discarica o presso idoneo impianto di trattamento. Misurazione a mq di superficie fresata. euro (tre/90)	m2	3,90
Nr. 3 01.0002	PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/m2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Incluso trasporto e oneri di discarica del materiale aspirato euro (uno/33)	m2	1,33
Nr. 4 01.0003	STRATO UNICO TIPO "C" - SPESSORE MM 50 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a max 50 km. dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,6-6% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa eventuale pulizia di fondo e spruzzatura del manto di attacco. L'appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10-15% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Spessore compreso di 50 mm euro (nove/80)	m2	9,80
Nr. 5 01.0004	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA dimensione massima cm.70X70 Messa in quota di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie, ecc di qualsiasi forma compreso: la pulizia del manufatto, gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme di legge, a discarica a cura e spese dell'impresa del materiale eccedente e di rifiuto, il rialzo e l'ancoraggio con malta cementizia rinforzata come base di appoggio tra soletta e telaio. Per manufatti di dimensione massima 70X70 euro (ottantadue/50)	cadauno	82,50
Nr. 6 01.0005	FORNITURA E POSA DI STRISCE L=12 CM su nuovo impianto Fornitura e posa in opera di vernice su superficie stradale per formazione di strisce longitudinali continue e discontinue della larghezza di cm 12 compreso l'onere del tracciamento, della pulizia e della segnaletica di cantiere euro (zero/70)	ml	0,70
Nr. 7 01.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE E PARCHEGGI su nuovo impianto Fornitura e posa in opera di vernice su superficie stradale per la formazione di segnaletica per attraversamenti pedonali, strisce di arresto, zebbrature e parcheggi compreso l'onere del tracciamento, della pulizia e della segnaletica di cantiere euro (nove/80)	m2	9,80
Nr. 8 01.0007	DISCO cm 60 Direzione consentita "diritto e destra" - Fig.81/b euro (cinquantaquattro/60)	cadauno	54,60
Nr. 9 01.0008	idem c.s. ..."diritto e sinistra" - Fig.81/c euro (cinquantaquattro/60)	cadauno	54,60
Nr. 10 01.0009	DISCO cm 60 Direzione obbligatoria "diritto" - Fig.80/a euro (cinquantaquattro/60)	cadauno	54,60
Nr. 11 01.0010	SENSO UNICO PARALLELO - Fig.348 euro (sessantauno/62)	cadauno	61,62
Nr. 12 01.0011	SENSO UNICO ORIZZONTALE ABBINATO CON NOME VIA BIFACCIALE - Fig.292 euro (settantaotto/00)	cadauno	78,00
Nr. 13 01.0012	DISCO cm 60 Senso Vietato - Fig.47 euro (cinquantaquattro/60)	cadauno	54,60
Nr. 14 01.0013	OTTAGONO diametro cm 60 Fermarsi e dare precedenza - Fig.37 euro (settanta/33)	cadauno	70,33

